

GUALCHIERI  **GUALCHIERI**

DAL 1973 TANTE SOLUZIONI
PER LO SVILUPPO DELLA TUA AZIENDA

Fanta **ROC-FIL**

Fanta **EXTRA**

Fanta **ROC**

Fanta **SPIN**

Fanta **ROC-FT2**

EPT **CHENILLE**

Fanta **BFL**

Spike **FILO-AIR**

Fanta **FILO**

Spike **FILO-IB**

Fanta **FILO-ROC**

Spike **EXTRA-FT**

GUALCHIERI e GUALCHIERI

Via delle Fonti, 393/U - 59100 PRATO

Tel. +39 0574 590587 - Fax +39 0574 577759

info@gualchieriegualchieri.it

WWW.GUALCHIERIEGUALCHIERI.IT

Fanta **ONE**

LA MACCHINA DA LABORATORIO PER FILATI DI ALTA QUALITÀ
Filati Fantasia • Filati Speciali



GUALCHIERI  **GUALCHIERI**

MADE IN ITALY WITH PASSION SINCE 1973

Fanta ONE

LA MACCHINA DA LABORATORIO PER FILATI DI ALTA QUALITÀ

Macchina per la realizzazione di filati ritorti fantasia con doppio stadio di fusi cavi, banco anelli e unità di roccatura. Possibilità di raccolta sia su rocca che su tubetto grazie a speciali adattatori per il fuso cavo inferiore che lo trasformano in fuso ad anello. La macchina può essere utilizzata anche per la preparazione di rocchetti di legatura.

MODALITÀ OPERATIVE

Fanta ROC-FC1

- Un fuso cavo (una legatura)
- Raccolta su rocca

Fanta ROC

- Due fusi cavi (due legature)
- Raccolta su rocca

Fanta SPIN

- Filatura diretta bypassando il fuso cavo
- Raccolta su tubetto

Fanta FILO

- Un fuso cavo
- Raccolta su tubetto

Fanta BFL

- Realizzazione rocchetti di legatura

ACCESSORI OPTIONAL

- Testa ad aghi
- Cantra Vasi e da filo
- Barre ad inserzione
- Dispositivo Air-jet
- Lycra
- Detettori filo finale
- Cas-fil anima

TIPOLOGIA FILATI

- Filati per Aguglieria
- Filati per Maglieria
- Filati per Tessitura
- Filati Tecnici

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO ANELLO	115 mm
NUMERO FUSI	1
ALTEZZA ROCCHETTO	220 mm
ALTEZZA TUBETTO	450 mm
CORSA UTILE ROCCA	6" - 8"
DIMENSIONI	1120 x 1000 x 2350 mm

PRESTAZIONI TECNICHE

Stiro max (volte)	999
Torsioni max (tpm)	0-9999
Velocità max fuso superiore (rpm)	13000
Velocità max fuso inferiore (rpm)	8800
Titolo del filato prodotto (Nm)	0,5 - 40

ALIMENTAZIONE

FL: da filo
(cantra da filo disponibile su richiesta)

ST2: due linee di stiro da stoppino o nastro
(Brevetto anche per fibre corte di tipo cotoniero)

1° FUSO CAVO

- Rocchetto di legatura

2° FUSO CAVO DUE OPZIONI

- Rocchetto di legatura
- Tubetto di raccolta

FUNZIONE BOBINATRICE

Confezionamento rocchetti di legatura:

- Cilindro
- Bottiglia

FACILITIES DI PRODUZIONE

- PLC di controllo macchina
- Pannello comandi a bordo macchina
- Software di gestione efficiente
- Interfaccia grafica semplice e intuitiva
- Memorizzazione programmi di lavoro
- Diagnostica stato macchina
- Assistenza remota dedicata
- Modalità di lavoro selezionabili da software

ROCCATURA

- Raccolta su rocca



VISTA POSTERIORE

VISTA FRONTALE